產品規格

攝影機

- 4K 雙鏡頭技術・提供 18 倍變焦的 113 度視野
 4K 3 倍光變鏡頭視野 (對角/水平/垂直): 92° / 81° / 50°
 4K 定焦鏡頭視野 (對角/水平/垂直): 113° / 105° / 71°
 Sony 4K 超高感度元件: 任何光源下都呈現全高清、高彩度影像
 解析度與張數: (16:9) 1280 x 720 at 60, 30, 15fps; 4K,
- 3264 x 1836, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 900, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x360 at 30, 15fps; (4:3) 1280 x 960,
- 800 x 600, 640 x 480 at 30, 15fps ・噪音隔絕技術:可自行界定窄、中、寬會議室範圍
- SmarlFrame & SmarlSpeaker 鏡頭智能追蹤型焦技術: 自動框選與會人員以及單一發言者聲音追蹤對焦功能 簡報模式:創新語音追蹤技術,追蹤自訂預設區域以及發言者
- 智慧畫廊 Smart Gallery*:智能偵測會議人員,個別框選放大
- ・手勢控制攝影機 (放大、縮小、AI 開啟/關閉)・操作更輕鬆直覺 透過 AVEP PTZApp 2 軟體・輕鬆設定寛廣動態、白平衡以及各種
- 最短對焦距離:100公分
- 人流管理系統:供企業和第三方軟體供應商獲得會議人數統計和 開會間隔 的數據,以便更加了解會議室使用情況

*需透過 PTZApp 2 來設定功能 馬達驅動電動平移、傾斜

- · 平移: 視野節圍 165 度
- 10 個攝影機預設點 (可透過遙控器或網頁遠端操控)

- · Beamforming 麥克風陣列技術: 14 顆麥克風
- 10米收音範圍
- 最高音量輸出: 96 dB SPL at 1/2 m
- 回音消除
- * AI 功能的建議使用距離為五米

HDMI

- ・支援內建 USB 3.1 (Gen 1) 轉 HDMI 轉換器技術・支援 HDMI 4K 解析度輸出到電視/螢幕*
- *Windows® 7 和 MAC 作業系統:需要安裝 USB 轉 HDMI 驅動程式

連接器介面

- · 12V/5A 電源接口
- · Mini DIN 6 轉 RS232 接口 · USB 3.1 type B 接口,向下相容 USB 2.0 連接埠
- · HDMI 接口 (USB 轉 HDMI 轉換器) · 音源:3.5mm 音源 / 喇叭接口·可支援助聽輔助 (HA) 系統*
- 兩個 RJ45 接口: 一個供連接網路; 一個連接延伸麥克風或喇叭
- 麥克風
- 三個 USB 2.0 type A 接口:一個供安裝無線 USB dongle**; —個連接
- USB IFP touch back; 一個給 PC 相關擴充設備
- *需透過 PTZApp 2 設定,並向 AVer 採購 Audio-out converted **無線模組是選購品,使用者須自行插藍芽 Dongle 到 VB350, 啟用無線連接手機功能

影音格式

- · YUV, YUY2, M-JPEG · 網路影像串流格式:H.264
- 網路串流: RTSP、RTMP

· 3.1 Gen 1 · 向下相容 USB2.0 · UVC 1.1 (USB 視訊類別), UAC 1.0 (USB音訊類別)

紅外線遙控器

- 網頁:使用 IP 位置登入攝影機控制網頁(僅支援Chrome 76.x 或 更新版本·不支援 IE 瀏覽器) · VISCA / pelco P / pelco D 透過 RS-232 / VISCA over IP · UVC / UAC 隨插即用

- PTZApp 2

支架及安全

- 隨機附贈攝影機壁掛架
- 電視 VESA 掛架 (選配) · Kensington 安全鎖孔

系統要求

- · Windows® 7/10/11 Mac OS X 10.14 or later
- · Chromebox 3 version 94.0.4606.114 or later
- · 3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460 processor · 4 GB RAM or more
- · USB 3.1 port, backward compatible with USB 2.0

電源供應器

- · AC 100V-240V, 50/60 Hz
- · 耗電量:12V/4.5A

免費加值協作軟體 (支援 Windows® 和 Mac® 作業系統)

EZManager 2:攝影機遠端中控軟體

- 遠端集中管理多台 AVer USB Camera,包含韌體/軟體更新以及功能設定,遠端操控攝影機
- PTZApp 2:攝影機近端控制軟體
- 即時影像預覽 / 人數計算 / 會議時間間隔
- · 智慧畫廊 (Smart Gallery) / Preset Link · 自動或手動韌體更新
- 控制攝影機及設定鏡頭影像參數 診斷運行狀能

EZLive:攝影機直播軟體

・支援多台攝影機影片錄製/截圖/畫面註記

環境資料

- 操作溫度:0~40°C
- 操作濕度: 20%~80%
- · 儲存濕度: 20%~80%

包裝內容

- USB 3.1 type B 轉 type A 連接線 (3米) USB 3.1 type A 轉 type C 轉接頭
- 壁掛支架
- 三腳架螺絲
- 遙控器 壁掛鑽孔紙

選購配件

- 10米/20米延伸喇叭麥克風

- 包裝尺寸: 872 mm (L) x 197 mm (W) x 260 mm (H)
- 包裝重量: 7.4 kg
- 遙控器: 150 mm (L) x 42 mm (W) x 19 mm (H)/50 g

XSnlit V Cuhe

**產品規格若有變更,恕不另行通知

Product Appearance

正面



791 mm (L) x 128 mm (W) x 126 mm (H)







HDMI-out (連結電視/螢幕) • USB 2.0 type A port



側面



www.aver.com

版權所有 ©2023 圓展科技股份有限公司 所有其他商標和註冊商標均歸其各自所有者擁有

CE FE ROHS

4K 雙鏡頭視訊會議系統 適用於中大型會議室 zoom

Certified

AVer

AVer

DC 12V • LAN • USB 3.0 type B (連結 PC) ・ . o 🚺

· Phone-in

· Audio expansion

VB350

VB350 本體 電源供應器及電源線

Mini DIN6 轉 RS232 轉接頭 · 電視 VESA 掛架 · 10 米 / 20 米延伸麥克風

· 5 米 USB 2.0 type B 轉 type A cable 連接線 · 無線 USB dongle (配對手機) · Audio-out 轉接線 (TRS female to TRRS male)

- 外觀尺寸
- 攝影機音箱本體: 791 mm (L) x 128 mm (W) x 126 mm (H)/3.3 kg

保固

- · 攝影機:3 年
- ·配件:1年

相容雲端軟體

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Meet

", Intel® Unite", RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink
U Meeting®, TrueConf, Adobe® Connect, Cisco WebEx®, Fuze,
GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast,

*使用高畫質影像前,請先確認軟體以及電腦硬體規格的應用需求

更廣更清晰

- ··• USB 2.0 type A (無線模組專用)

202308

體驗新一代的一體式視訊設備,圓展推出 旗艦攝影機 VB350,流線型設計搭配流暢 銜接的 4K 雙鏡頭,內建進階 AI 功能與聲 音技術,為中大型會議室帶來卓越的視訊 音訊表現。









雙鏡頭



混合18倍變焦





波束成型技術

混合18 倍變焦照得更遠更清晰

有感升級會議體驗, VB350 搭載兩顆 4K 鏡頭,混合 18 倍變焦搭載 113° 視野範圍,可以在七米深的會議室內,清晰捕捉前景和背景影像。



穩定的鏡頭切換讓團隊合作更緊密

別讓不斷晃動的畫面打亂會議節奏,VB350 在光變 鏡頭與定焦鏡頭之間無縫切換,精細呈現會議室的遠 處細節,流暢的鏡頭切換讓您進行完美同步協作。



對話模式減少鏡頭晃動

提供遠端協作者更流暢的影像。在聲音追蹤模式下, 攝影機追蹤各個發言人,當更多人加入談話後,為了 避免鏡頭來回移動,攝影機將切換到自動對焦模式, 框選所有與會者而非單個發言者。



噪音隔絕技術屏除噪音

不需擔心會議被噪音干擾,AVer 噪音隔絕技術只接收鏡頭可視範圍內的聲音,幫您阻擋背景雜音,即使在開放的工作空間,也能順利進行遠端協作。



14 顆麥克風陣列展現卓越音質

在會議中享受自然、飽滿的音訊。14 顆麥克風陣列精準收音,且能清晰傳遞 10 米內的聲音,讓遠距協作如同面對面對談般自然流暢。

