

產品資訊

混合型逆變器

UL-1741 認證
99*44.8*15cm / 40kg



設備訊息視窗

2組3.25kW MPPT

開關與配線箱

*支援多種系統模式：

1. 備援 Back-up
2. 自發自用 Residential
3. TOU (尖/離峰)

電池櫃

UL-1973 認證
115*57*28.5cm / 125kg



電量訊息視窗

磷酸鋰鐵電池
48-52VDC 200Ah

應用組合

迴路用電備援



機房用電備援



創能基載
……
儲能備載
……
市電備援

市電基載
……
儲能備援

社區公電備援



企業低碳用電



創能基載
……
儲能備載
……
市電備援



翰可能源股份有限公司
Skwentex Energy Corporation

02-2657-9968 #291 莊小姐
114 台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓

與UPS應用比較



HESS
小型/家用儲能

UPS
小型不斷電系統



C-6000R



翰可能源股份有限公司
Skwentex Energy Corporation

比較機種: EATON C6000R / 設備機房

產品特點	HESS 小型/家用儲能	UPS 小型不斷電系統	比較機種: EATON C6000R / 設備機房
正弦波輸出	○	○	無論在市電模式或電池模式，均可輸出低失真度的正弦波電源。
零轉換時間	○	○	當市電停電或跳電時，UPS 在市電模式與電池模式之間的切換完全不需轉換時間，有效保證負載運轉的可靠性。
擴充性	佳 具有多機並聯功能，最高可3台並聯。 綠電輸入，多種供電模式，可規劃全戶備援。	可外接電池，延長放電時間。	
熱抽換	無	採用熱抽換設計，能線上更換電池。	
監控方式	設備視窗 / 搭配人機	需下載原廠軟體	
通訊擴充	2×RS-485 / ModBus	智慧插槽 / 選購	
技術規格			
輸入	220V/110V, 1ø3W 220V, 1ø2W	220V/110V, 1ø3W	50/60 Hz±5% (自動調整)
輸出	220V/110V, 1ø3W 220V, 1ø2W	220V/110V, 1ø3W	50/60 Hz±5% (自動調整)
電池	佳 全載 5000W / 供電 90 分鐘 / DOD 80% 2小時回充至90%	全載 4200W / 供電 5 分鐘 6小時回充至90%	
轉換時間	停電或復電 = 零中斷*	停電或復電 = 零中斷**	*0 second 無轉態時間 **UPS到Bypass (0 ms)
尺寸(W*D*H)mm	INV: 448 × 150 × 990 BSS: 570 × 285 × 1150	430 × 592 × 176	
固定方式/重量kg	INV: 壁掛式 / 39.4kg BSS: 壁掛式 / 125kg	4U機架式 / 43kg	
防水	佳 INV: IP20 / NEMA 1 BSS: IP55 / NEMA 4	無	